

Aero & Aero up

Smil – Aero er her

Den traditionelle klassiker i et luftigt, moderne Aero-look. Den buede baglygtekonsol med integrerede baglygter ser næsten ud som et smil. Indvendigt gør det klare, lyse design dig straks i godt humør. Raffinerede og populære planløsninger giver maksimal plads og overbevisende boligidéer. Aero Up lover endnu mere fleksibilitet med sin komfortable sænkeseng over siddegruppen.


Stofkombination



+ Stofkombination
Fyn




+ Stofkombination
Skagen ○



+ Stofkombination
Visby ○

Trædekor



+ Trædekor Maryland Oak

○ muligt som ekstraudstyr

Kendetegn

Total længde ca.	634 - 773 cm
Total bredde ca.	230 cm
Total højde ca.	261 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Et kendt ansigt: De populære, raffinerede planløsninger opfylder alles campingkrav
- + Winter is coming - og lad den bare komme. Med en Vinterkomfort pakke (ekstraudstyr) er du også rustet til koldere temperaturer
- + Beskyttet mod alle vejrforhold med tag, front og bagende i robust GFK
- + Et rigtigt blikfang: det moderne udvendige design tiltrækker alles opmærksomhed, og det indvendige design er også fuldstændig overbevisende
- + Den kompakte Aero up tilbyder maksimal plads og fleksibilitet takket være sænkesengen



Aero & Aero up

Tekniske data



Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Pris (inkl. moms)	kr.	227.000,-	237.000,-	237.000,-	237.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.300 kg	System- letvægtschassis, 1.360 kg	System- letvægtschassis, 1.360 kg	System- letvægtschassis, 1.360 kg
Totallængde ca.	cm	634	683	695	696
Påbygningslængde ca.	cm	513	562	575	566
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230
Totalhøjde ca.	cm	261	261	261	261
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	918	971	980	971
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dækstørrelse		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Sengemål foran L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Sengemål midt L x B ca.	cm				190 x 100
Sengemål i bag L x B ca.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5 / 6 ○
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1110 (1055 til 1166)*	1240 (1178 til 1302)*	1210 (1150 til 1271)*	1210 (1150 til 1271)*
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	109	34	53	43
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1300	1360	1360	1360
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	23	23	23	23
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Aero & Aero up Tekniske data



Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Pris (inkl. moms)	kr.	241.000,-	241.000,-	243.000,-	248.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.500 kg	System- letvægtschassis, 1.500 kg	System- letvægtschassis, 1.500 kg	System- letvægtschassis, 1.500 kg
Totallængde ca.	cm	720	726	731	751
Påbygningslængde ca.	cm	595	605	615	635
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230
Totalhøjde ca.	cm	261	261	261	261
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1000	1010	1020	1040
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dækstørrelse		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Sengemål foran L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm	200 x 90	190 x 90		
Sengemål i bag L x B ca.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Sovepladser standard/maks.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1270 (1207 til 1334)*	1270 (1207 til 1334)*	1300 (1235 til 1365)*	1330 (1264 til 1397)*
Producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	121	120	99	67
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1500	1500	1500	1500
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	23	23	23	23
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Aero & Aero up

Tekniske data



Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Pris (inkl. moms)	kr.	262.000,-	269.000,-	280.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.600 kg	System- letvægtschassis, 1.600 kg	System- letvægtschassis, 1.600 kg
Totallængde ca.	cm	680	773	771
Påbygningslængde ca.	cm	556	648	648
Total bredde ca.	cm	230	230	230
Totalhøjde ca.	cm	261	261	261
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	972	1065	1065
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dækstørrelse		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Sengemål foran L x B ca.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Sengemål midt L x B ca.	cm			
Sengemål i bag L x B ca.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Sovepladser standard/maks.		4	4	4
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1290 (1226 til 1355)*	1405 (1335 til 1475)*	1405 (1335 til 1475)*
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	114	90	90
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1500	1600	1600
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	23	23	23
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

Chassis										
Galvaniseret chassis og påløbsbremse-system med bakkeautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassisudstyr										
AAA selvjusterende bremseser	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
AKS stabilisator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letvægtsstøtteben, galvaniseret	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon akselstøddæmpere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendigt udstyr										
Bred indgangsdør (udelt) med vindue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front, bagende og tag i robust GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffel-plade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskasseklap, der klappes op vertikalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldvægt på 11 kg hver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkelige og isolerede dobbeltglas-vinduer (grafitgrå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkeligt vindue i toiletrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservehjulholder i gaskassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge inkl. belysning, 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge, 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindue i bag	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Udvendigt design										
Designspoiler til bagende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Designspoiler til fronten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hammerslået plade udvendigt i hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluger										
Serviceluge 1000x420 mm højre foran	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—
Serviceluge 1000x420 mm venstre bag ⁷⁾	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Serviceluge 1675x885 mm højre foran	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Serviceluge 560x1150 mm højre foran	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Indvendigt design										
Stofkombination Fyn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiludstyr										
7-zoners-madrasser i klimaregulerende materiale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter										
Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbart søjlebordben	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●
Køjeseng med 2 køjer (klapbar)	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—
Køjesenge med sengehest og stige	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—
Rummelig sænkeseng over siddegruppen med manuel betjening	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speciellamelbund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Indvendigt udstyr										
Røgalarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkken										
Køleskab med 137 l volumen og 15 l frostboks	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køleskab med 78 l volumen og 11 l frostboks	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Praktisk komfur med 3 kogeblus med elektrisk tænding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rummelige skuffer med Soft-close for lydøs lukning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardudstyr

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Baderum											
Brusebund	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret designerhåndvask i stenmateriale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge med myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varme											
Gasvarme S 3004 med tændautomatik	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation											
12V strømforsyning i hele vognen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekstra belysning med LED-spotlights	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spotlights i siddegruppen i front og bagende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-port til spotlight-skinne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandforsyning											
Elektrisk vandforsyning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spildevandstank, 22 l, mobil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandtank 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Øvrigt											
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-styringsenhed inkl. spændings- og nivelleringsvisning via Dethleffs app	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakker Aero & Aero up

Pakke	Styling pakke hvid (13252)	Styling pakke hvid (13252)
Glatte plader udvendigt i hvid	x	
17" alufælge i Dethleffs-design	x	x
Træktøjsafdækning	x	x
Stabilformstøtteben inkl. store støttefodder	x	x
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	x	x
Glatte plader udvendigt i hvid		x
Pakkens værdi kr.	24.300,-	25.800,-
Specialpris kr.	13.700,-	13.700,-
Du sparer kr.	10.600,-	12.100,-
Mervægt (kg)*	26	26

Pakke	Sikkerhedspakke (9556)
ATC Trailer Control	x
Sikkerheds-gastryksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	x
Pakkens værdi kr.	12.900,-
Specialpris kr.	8.600,-
Du sparer kr.	4.300,-
Mervægt (kg)*	4.4

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Central 12 V hovedafbryder	x	x
Spændingsindikator	x	x
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Specialpris kr.	9.400,-	8.600,-
Mervægt (kg)*	31	29



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke (11547)	Vinterkomfort pakke (11547)	Vinterkomfort pakke ved Combi varme (13028)
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	x	x	
Elektrisk gulvopvarmning	x	x	x
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	x		x
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)		x	
Pakkens værdi kr.			13.800,-
Specialpris kr.	25.700,-	25.700,-	12.000,-
Du sparer kr.			1.800,-
Mervægt (kg)*	21	21	6

Pakke	Touring pakke (13251)	Touring pakke (13411)
Varmtvandsforsyning	x	
Myggenetdør	x	x
Varmluftanlæg	x	x
Tagluge inkl. belysning, 700 x 500 mm	x	x
Pakkens værdi kr.	13.600,-	
Specialpris kr.	12.000,-	8.600,-
Du sparer kr.	1.600,-	
Mervægt (kg)*	15	13

Bruser pakke (6105)	Pris kr.
Byvandstilslutning	2.300,-
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	2.300,-
Pakkens værdi	4.600,-
Specialpris	4.300,-
Du sparer	300,-
Mervægt (kg)*	5

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Chassis															
17" alufælg i Dethleffs-design	STP	7.400,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dæk på alufælg 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	4.300,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dæk på alufælg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	4.600,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vægtforhøjelse															
Vægtændring til 1.900 kg (inkl. alufælg 225/70 R15 C LI112)	—	8.600,-	27	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vægtændring til 2.000 kg (inkl. alufælg 225/70 R15 C LI112)	—	9.400,-	27	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vægtændring til 1.360 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 1.400 kg	—	5.500,-	0	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 1.500 kg	—	5.500,-	0	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 1.600 kg	—	5.500,-	0	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vægtændring til 1.700 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	8	278	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vægtændring til 1.700 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	36	278	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 1.700 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	35	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 1.700 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	7	278	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vægtændring til 1.700 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	6	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vægtændring til 1.800 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	8	279	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vægtændring til 1.800 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	7	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vægtændring til 1.800 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.500,-	6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassisudstyr															
ATC Trailer Control	SHP	8.600,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjulkapsler til 14" dæk	—	1.300,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	STP	800,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufælg 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	3.100,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reservehjul på alufælg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	3.100,-	19	839	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reservehjul på alufælg 215/60 R17 C LI 109	—	5.400,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Reservehjul på alufælg 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvægt	—	3.500,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reservehjul på stålfælg 185 R14 C 8 PR - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	2.100,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reservehjul på stålfælg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	2.300,-	20.4	833	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Stabilformstøtten inkl. store støttefodder	STP	1.900,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Træktøjsafdækning	STP	2.000,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendigt udstyr															
Køkkenvindue, skydbart (ændret vinduesform)	—	2.200,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Myggenetdør	TP	2.300,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tagluger inkl. belysning, 700 x 500 mm	TP	3.100,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindue i front	—	4.100,-	3	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Udvendigt design															
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	12.200,-	17	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	13.700,-	17	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Serviceluger															
Serviceluge 1000x420 mm venstre foran	—	2.800,-	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
Serviceluge 1675x885 mm venstre bag ⁷⁾	—	4.100,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Serviceluge 560x1150 mm højre bag	—	2.600,-	2,5	991	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Serviceluge 750x300 mm højre bag	—	2.300,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	—	●
Indvendigt design															
Stofkombination Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stofkombination Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiludstyr															
Kantsyede tæpper	—	4.300,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter															
Køjeseng med 3 køjer (ikke klapbar)	—	6.900,-	21	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Påhængt bord med drejefunktion	—	2.300,-	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Sengeombygning enkelt seng til dobbeltseng	—	3.500,-	6	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Sædeudvidelse i modstående siddegruppe (sammen med kode 8699) ³⁾	—	5.400,-	0	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Multimedie															
Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)	—	2.300,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT ⁴⁾	—	2.200,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme															
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	2.000,-	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk gulvopvarmning	VI-KO	6.900,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	VI-KO	8.400,-	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	4.800,-	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Varmluftanlæg	TP	3.100,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg															
Forberedt for klimaanlæg	—	1.600,-	3,5	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg på taget	—	19.000,-	37	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallation															



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr[❖]

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Indirekte belysning	—	3.100,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning															
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	BP	2.300,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Byvandstilslutning	BP	2.300,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varmtvandsforsyning	—	5.100,-	10	123	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—
Varmtvandsforsyning	TP	5.100,-	2	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Gas															
Gasalarm	—	1.900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasstikdåse udvendig ⁵⁾	—	1.600,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerheds-gastryksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	SHP	4.300,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker															
Autark pakke I	—	9.400,-	31	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Autark pakke II	—	8.600,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bruser pakke	—	4.300,-	5	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhedspakke	—	8.600,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakke hvid	—	13.700,-	26	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Styling pakke hvid	—	13.700,-	26	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Touring pakke	—	12.000,-	15	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Touring pakke	—	8.600,-	13	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke	—	25.700,-	21	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Vinterkomfort pakke	—	25.700,-	21	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Vinterkomfort pakke ved Combi varme	—	12.000,-	6	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

STP Styling pakke SHP Sikkerhedspakke TP Touring pakke AP Autark pakke VI-KO Vinterkomfort pakke BP Bruser pakke



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en


kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

Ved købet af din campingvogn er det særlig vigtigt at vælge den rigtige grundplan og et tiltalende design. Herudover spiller vægten også en afgørende rolle. Familie, venner, specialudstyr, tilbehør og bagage - alt det skal finde sin plads. Samtidigt findes juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver campingvogn er kun beregnet til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørsel. For købere af campingvogne medfører det følgende spørgsmål: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at få plads til bagage og tilbehør iht mine behov uden at køretøjet overskrider den maks. vægt. For at hjælpe dig ved denne afgørelse, er her nogle gode råd, der kan lette dit valg af et køretøj fra vores portefølje.

1. Den teknisk tilladte samlede vægt...

...er en værdi, der er fastlagt af producenten, som køretøjet ikke må overskride ikke må overskrides, selv i læsset tilstand. Dethleffs fastlægger i relation til grundplanen en overgrænse for køretøjet, der kan variere fra grundplan til grundplan (f.eks. 1.600 kg, 1.700 kg). De pågældende oplysninger for hver grundplan findes i de tekniske data.




Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
● Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
● Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
● Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

2. Vægten i køreklar tilstand...

... består - forenklet udtrykt - af grundkøretøjet med serieudstyr. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af dit køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den tilladte tolerance er ± 5 %. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. For at du har et fuldstændigt overblik over mulige vægtafvigelser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved båndenden og meddeler vejningens resultat til forhandleren, så han kan videregive den til dig. **Detaljerede forklaringer til vægten i køreklar tilstand, til tolerancernes påvirkning af min. nyttelast og nyttelasten findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

3. Standardsovepladser...

... fastlægges af producenten og angives i salgsdokumenterne. Valget af specialudstyret kan øge sovepladsernes antal (f.eks. etageseng) eller evt. reducere det (f.eks. køkkenbord i stedet for sofaenhed).



Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
Producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

4. Standardsovepladser...

... er en værdi pr. grundplan for den maksimale vægt af det specialudstyr, der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrivne frie vægt til bagage og efterfølgende monteret tilbehør, hvor de køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også faktisk står til rådighed til lasten. Hvis vejning ved båndende undtagelsesvist alligevel medfører, at den reale lastmulighed underskrides den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden en udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om vi f.eks. skal forstærke køretøjet eller fjerne specialudstyret. **Detaljerede forklaringer vedrørende tolerancernes påvirkninger på den min. nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

Ekstraudstyr*

	Inkluderet i pakken	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode	460 EL	470 ER	470 FR
Baderum							
Alternativt toiletrum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedie							
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Specialudstyrets og pakkers ekstravægt...

... øger køretøjets reale vægt (=vægt i køreklar tilstand plus valgt specialudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser ekstravægten over for serieudstyr for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af de valgte pakker plus specialudstyr må ikke overskrides den vægt, der er fastlagt på fabrikken for specialudstyr.