

c'joy Active

Ferieglæde til en god pris

Drømmer du om uforglemmelige rejser? c'joy ACTIVE er et sandt fund for familier! Den er ideel til nybegyndere og unge familier og kombinerer en attraktiv pris med et stort udvalg af udstyr. Interiøret er hyggeligt og holdt i lyse farver – perfekt til at føle sig godt tilpas. Og dens kompakte størrelse gør den ideel til små trækkøretøjer. Alt, hvad du behøver for at få en perfekt ferie!

Stofkombination



+ Stofkombination
Belu



+ Stofkombination
Timor ○



+ Stofkombination
Kapan ○

Trædekor



+ Trædekor Tindari Bora

○ muligt som ekstraudstyr

Kendetegn

Totallængde ca.	625 - 714 cm
Total bredde ca.	213 cm
Totalhøjde ca.	265 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Spar smart med ACTIVE-pakken: Uovertruffen værdi for pengene, især for unge familier og førstegangskøbere.
- + Easy peasy på vejen: Ingen grund til bekymring om manøvrering – c'joy er lav i pris og kompakt i størrelse. Med en bredde på 212 cm passer den ind overalt.
- + Nem at bruge: Vores ægte letvægtere gør det nemt at komme i gang - et kørekort til klasse B med det rigtige trækkøretøj er ofte nok.
- + Dette er, hvad du leder efter: Ny stofkombination og sofistikerede møbeldetaljer skaber moderne komfort.
- + Beskytter mod dårligt vejr: Tag, front og bagende af holdbart GFK beskytter under alle vejrforhold.
- + Garanti for tæthed i 10 år: Regelmæssige tæthedskontroller sikrer, at dit køretøj er pålideligt beskyttet under alle vejrforhold.



c'joy Active

Tekniske data



c'joy Active		420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
Pris (inkl. moms)	kr.	164.000,-	176.000,-	184.000,-
Standard chassis		System-letvægtschassis, 1.100 kg	System-letvægtschassis, 1.200 kg	System-letvægtschassis, 1.300 kg
Totallængde ca.	cm	625	675	714
Påbygningslængde ca.	cm	502	552	593
Total bredde ca.	cm	213	213	213
Totalhøjde ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	918	968	1008
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dækstørrelse		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Sengemål: Front, L x B ca.	cm	195 x 150	190 x 100 - 90	190 x 150
Sengemål: Midten, L x B ca.	cm	170 x 90 - 80	—	190 x 120
Sengemål: Bag, L x B ca.	cm	—	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Sovepladser standard/maks.		3	3	5 / 6 ○
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	922 (876 til 968)*	943 (896 til 990)*	1053 (1000 til 1106)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	89	162	120
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1100	1200	1300
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Køleskabsvolumen (inkl. fryseboks) ca.	l	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskreve fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

420 QSH Active
460 LE Active
480 QLK Active

Chassis			
Chassis galvaniseret, med påløbsbremsesystem og automatisk bakgear	●	●	●
Dæk enkeltaksel på stålfølge 185 R14 C 8 PR	●	●	●
Chassisudstyr			
Hjulkapsler til 14" dæk	●	●	●
Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t	●	●	●
Stabilform-letvægtsstøtteben, galvaniseret	●	●	●
Udvendigt udstyr			
Front, bagende og tag i robust GFK	●	●	●
Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffel-plade	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldvægt på 11 kg hver	●	●	●
Oplukkelige og isolerede dobbeltglas-vinduer (grå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin	●	●	●
Todelt indgangsdør	●	●	●
Udvendigt design			
Hammerslået plade udvendigt i hvid	●	●	●
Serviceluger			
Serviceluge 560x1150 mm højre bag	—	—	●
Indvendigt design			
Stofkombination Belu	●	●	●
Trædekor Tindari Bora	●	●	●
Tekstiludstyr			
7-zoners koldskumsmadras til enkeltseng, højre, standard	—	●	—
7-zoners koldskumsmadras til enkeltseng, venstre, standard	—	●	—
Koldskumsmadras til dobbeltseng	●	—	●
Møbelvarianter			
Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke	●	●	●
Køjeseng med 2 køjer (klapbar)	—	—	●
Køjesenge med sengehest og stige	—	—	●
Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde	●	●	●
Speciallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene	●	●	●
Køkken			
Praktisk komfur med 3 kogeblus med manuel tænding	●	●	●
Rummeligt kompressorkøleskab med 131,5 l volumen og 15 l frostboks	●	—	●
Rummeligt kompressorkøleskab med 83 l volumen og 8,2 l frostboks	—	●	—
Baderum			
Brusebund	●	●	●
Flot håndvask	●	●	●
Tagluge med myggenet	●	●	●
Varme			
Gasvarme S 3004 med tændautomatik	●	●	●
Elinstallation			
12V strømforsyning i hele vognen	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●
Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W	●	●	●
Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	●	●	●
Vandforsyning			
Elektrisk vandforsyning	●	●	●
Vandbeholder 12 l	●	●	●
Øvrigt			
SIU-Ready (forberedelse til SIU-kontrolenhed)	●	●	●

Pakker c'joy Active

Pakke	Active pakke 420 QSH (15498)	Active pakke 460 LE (15499)	Active pakke 480 QLK (15500)
Vægtændring til 1.360 kg (uden ændring af chassis)	1.500,-	1.500,-	
Hjulcapsler til 14" dæk	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Sikkerhedskobling	2.300,-	2.300,-	2.300,-
Støddæmper	800,-	800,-	800,-
Vindue i front	4.100,-		4.100,-
Tagluge 700 x 500 mm	3.100,-	3.100,-	3.100,-
Myggenetdør	2.300,-	2.300,-	2.300,-
Serviceluge 1000x420 mm højre foran	2.800,-		2.800,-
Varmluftanlæg	3.100,-	3.100,-	3.100,-
USB-port til spotlight-skinne	500,-	500,-	500,-
Ekstra belysning med LED-spotlights	1.900,-	1.900,-	1.900,-
Vandtank 44 l	1.600,-	1.600,-	1.600,-
Spildevandstank, 22 l, mobil	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Varmtvandsforsyning	5.100,-	5.100,-	5.100,-
Vindue i bag		5.400,-	
Køkkenvindue, skydbart (ændret vinduesform)		2.200,-	
Serviceluge 1000x420 mm højre bag		2.800,-	
Sengeombygning enkeltseng til dobbeltseng		3.500,-	
Vægtændring til 1.500 kg			5.500,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	31.400,-	38.400,-	35.400,-
Pakkepris kr.	100,-	100,-	100,-
Du sparer kr.	31.300,-	38.300,-	35.300,-
Mervægt (kg)*	30	40	30

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Central 12 V hovedafbryder	x	x
Spændingsindikator	x	x
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Pakkepris kr.	9.000,-	8.200,-
Mervægt (kg)*	31	29

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) ¹⁰	Kode	420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
----------------	-------------------------	----------------------------	------	----------------	---------------	----------------

Chassis						
17" alufælg i Dethleffs-design	—	7.400,-	1	11608	○	○ ○
Dæk på alufælg 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	4.300,-	1	836	○	○ ○
Vægtforhøjelse						
Vægtændring til 1.200 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	134	○	— —
Vægtændring til 1.300 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	135	○	— —
Vægtændring til 1.360 kg (uden ændring af chassis)	AC-P	1.500,-	0	9619	○	○ ○
Vægtændring til 1.500 kg	—	5.500,-	24	136	—	○ —
Vægtændring til 1.500 kg	—	5.500,-	20	136	○	— —
Vægtændring til 1.500 kg	AC-P	5.500,-	0	136	—	— ○
Chassisudstyr						
ETS Plus stabiliseringssystem	—	8.400,-	0	10764	○	○ ○
Reservehjul på alufælg 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	3.100,-	17	837	○	— ○
Reservehjul på alufælg 215/60 R17 C LI 109	—	5.400,-	24.1	11540	○	○ ○
Reservehjul på stålfælg 185 R14 C 8 PR - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	2.100,-	18	831	○	— ○
Sikkerhedskobling ¹⁾	AC-P	2.300,-	0	13096	○	○ ○
Støddæmper ¹⁾	AC-P	800,-	0	13097	○	○ ○
Træktøjsafdækning	—	2.000,-	0	13098	○	○ ○
Udvendigt udstyr						
Køkkenvindue, skydbart (ændret vinduesform)	AC-P	2.200,-	3	6406	○	○ ○
Myggenetdør	AC-P	2.300,-	3	360	○	○ ○
Oplukkeligt vindue i toiletrummet	—	2.800,-	2	1028	○	○ ○
Reservehjulholder i gaskassen	—	1.100,-	1	432	○	○ ○
Tagluge 700 x 500 mm	AC-P	3.100,-	10	11575	○	○ ○
Vindue i bag	AC-P	5.400,-	4	1108	—	○ —
Vindue i front	AC-P	4.100,-	3	982	○	● ○
Serviceluger						
Serviceluge 1000x420 mm højre bag	AC-P	2.800,-	2	6418	—	○ —
Serviceluge 1000x420 mm højre foran	AC-P	2.800,-	2	6416	○	— ○
Serviceluge 1000x420 mm venstre bag	—	2.800,-	2	6417	—	○ —
Serviceluge 1000x420 mm venstre foran	—	2.800,-	2	6415	○	— ○
Indvendigt design						
Stofkombination Kapan	—	0,-	0	13226	○	○ ○
Stofkombination Timor	—	0,-	0	13225	○	○ ○
Møbelvarianter						
Køjeseng med 3 køjer (ikke klapbar)	—	6.900,-	21	200	—	— ○
Sengeombygning enkelt seng til dobbeltseng	AC-P	3.500,-	6	685	—	○ —
Multimedie						
Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)	—	2.300,-	2	678	○	○ ○
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2.200,-	1	611	○	○ ○
Varme						



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) ¹⁰	Kode	420 QSH Active	460 LE Active	480 QLK Active
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	2.000,-	2	177	○	○	○
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	4.800,-	2	364	○	○	○
Varmluftanlæg	AC-P	3.100,-	0	142	○	○	○
Klimaanlæg							
Forberedt for klimaanlæg	—	1.600,-	3.5	172	○	○	○
Elinstallation							
Ekstra belysning med LED-spotlights	AC-P	1.900,-	0	9692	○	○	○
USB-port til spotlight-skinne	AC-P	500,-	0.5	9989	○	○	○
Vandforsyning							
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	—	2.300,-	3	1097	○	○	○
Spildevandstank, 22 l, mobil	AC-P	1.000,-	3	367	○	○	○
Vandtank 44 l	AC-P	1.600,-	6	9240	○	○	○
Varmtvandsforsyning	AC-P	5.100,-	2	123	○	○	○
Pakker							
Active pakke 420 QSH	—	100,-	30	15498	○	—	—
Active pakke 460 LE	—	100,-	40	15499	—	○	—
Active pakke 480 QLK	—	100,-	30	15500	—	—	○
Autark pakke I	—	9.000,-	31	10011	○	○	○
Autark pakke II	—	8.200,-	29	10012	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

AC-P caption.availability.inpackage.AC-P AP Autark pakke

^{*} INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

JURIDISKE OPLYSNINGER OM VÆGTRELATEREDE ANGIVELSER

Vægtangivelser og -kontroller for campingvogne er i EU harmoniseret i EU-gennemførelsesforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-forordning nr. 1230/2012). De væsentlige begreber og lovforskrifter fra denne forordning har vi samlet og forklaret nedenstående. Desuden hjælper vores forhandlere og Dethleffs-konfiguratoren på vores websider dig ved konfigurering af dit køretøj.

1. Teknisk tilladt samlet vægt

Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt (også kaldt: teknisk tilladt maks. vægt i læsset tilstand) (f.eks. 2.000 kg) er en vægtdefinition, der er fastlagt af fabrikanten, og som køretøjet ikke må overskride. Oplysninger vedrørende den teknisk tilladte samlede vægt findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den teknisk tilladte samlede vægt, er dette en overtrædelse, der kan straffes med en bøde.

2. Vægt i køreklar tilstand

Forenklet sagt er der ved vægt i køreklar tilstand tale om grundkøretøjet med standardudstyr. Her er der hovedsageligt indeholdt de følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt evt. påfyldte driftsstoffer;
- standardudstyret, d.v.s. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i den leveringsomfang, der er monteret på fabrikken;
- vandtanken, 100 % fyldt eller kørefyldning iht. fabrikantens oplysninger, og en 100 % fyldt gasflaske

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar tilstand for hver model findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt at bemærke at der ved den værdi for vægten i køreklar tilstand er tale om en standardværdi, der er defineret under typegodkendelsesproceduren og kontrolleret af myndighederne. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af det udleverede køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den lovlige tolerance er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgiveren hensyn til den kendsgerning, at der pga. vægtsvingninger ved leverandørudstyret samt pga. processer og vejrpåvirkninger kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar tilstand.

Disse vægtafgørelser kan tydeliggøres ved en eksempelregning:

- Vægt i køreklar tilstand iht. salgsdokumenter: 1.600 kg.
- Lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 80 kg
- Lovligt vægtområde i køreklar tilstand: 1.520 kg til 1.680 kg

Det konkrete område for lovlige vægtafvigelser for hver model findes i de tekniske data.

Dethleffs arbejder altid hårdt på at reducere vægtsvingninger til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser i den øverste og nederste ende af spektret er derfor meget sjældent; de kan dog ikke helt udelukkes til trods for alle anstrengelser. Dethleffs kontrollerer derfor køretøjets reale vægt samt overholdelse af den tilladte tolerance ved at veje køretøjet ved båndenden.

3. Specialudstyr og real vægt

Specialudstyret omfatter iht. lovens definition alle valgfrie udstyrsdele, der ikke er del af standardudstyr, og som monteres på køretøjet på fabrikantens risiko (dvs. på fabrikken) og kan bestilles af kunden (f.eks. markise, glatplade, varme, bageovn, etc.). Oplysninger vedrørende specialudstyrets vægt (enkeltudstyr og pakker) findes i vores salgsdokumenter. Specialudstyr i denne forstand omfatter ikke andet tilbehør, der efter køretøjets udlevering fra fabrikken eftermonteres af forhandleren eller dig personligt.

Køretøjets vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2) og vægten af det specialudstyr, der på fabrikken er monteret på et konkret køretøj betegnes sammen som den reale vægt. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den faktiske vægt – gælder en lov-mæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ (se nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

4. Nyttelast og min nyttelast

Også montering af specialudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget specialudstyr, at der stadig er tilstrækkelig fri vægt til rådighed for bagage og andet tilbehør (såkaldt nyttelast), uden at den tekniske tilladte samlede vægt overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at fratrække vægten i køreklar tilstand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se ovenfor nr. 2) og specialudstyrets vægt fra den tekniske tilladte samlede vægt (se ovenfor nr. 1). EU-reguleringer går for campingvogne ud fra en fast min. nyttelast, der mindst skal være tilbage for bagage og andet, ikke fabriksmonteret tilbehør. Denne min. nyttelastberegnes på følgende måde:

Min. nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: "n" = maks. antal sovepladser og

"L" = køretøjsenhedens samlede længde (uden trækbum).

Det maks. antal sovepladser svarer til den faktisk konfigurerede sovepladser for det individuelle køretøj. Ved en campingvogn med 6 angivne sovepladser og 7 m samlet køretøjslængde beregnes den min. nyttelast på følgende måde: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

For at den min. nyttelast opretholdes, findes der for hver køretøjs model en kombination af specialudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en min. nyttelast 130 kg vil specialudstyrets samlede vægt ved et køretøj med 6 angivne sovepladser og en vægt i køreklar tilstand på 1.750 kg f. eks. være 120 kg:

	2.000 kg	teknisk tilladt samlet vægt
-	1.750 kg	vægt i køreklar tilstand
-	130 kg	min nyttelast
=	120 kg	maks. tilladt vægt til specialudstyr

Det er vigtigt at huske at denne beregning lægger den standardværdi for vægten i køreklar tilstand til grund, der er fastlagt i typegodkendelsesproceduren, uden hensyntagen til tilladte vægtafviselser ved vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2). Er den maksimalt tilladte værdi for specialudstyr på 120 kg, kan det ved en vægtafviselse opad ske, at den min. nyttelast på 130 kg kalkulatorisk ligger under standardværdien for vægten i køreklar tilstand, men at der i det konkrete tilfælde ikke er den tilsvarende mulighed for ekstra last.

Også hertil findes en eksempelregning for et køretøj med 6 sovepladser, hvor den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand ligger 2 % over den nominelle værdi:

2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt

- 1.785 kg faktisk vejede vægt i køreklar tilstand
(i eksemplet 2 % højere end den angivne værdi på 1.750 kg)
- 120 kg specialudstyr maks. tilladt værdi)
- = **95 kg faktisk ekstralastmulighed**
(< min. nyttelast på 130 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Dethleffs det tilladte maks. vægt på den samlede specialudstyr der i alt kan bestilles. Begrænsning af specialudstyret skal garantere, at den min. nyttelast, d.v.s. den ved lov foreskrevne frie vægt til bagage og efter følgende monteret tilbehør ved de køretøjer der er udleveret af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for ekstralast.

Da den konkrete køretøjs vægt først kan findes ved vejning ved båndende, kan i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af specialudstyret opstå en situation, hvor den min. nyttelast ved båndenden ikke længere er garanteret. For at garantere min. nyttelasten også i disse tilfælde, vil [mærket] inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om f.eks. køretøjet forstærkes eller specialudstyret fjernes.

5. Virkninger af tolerancer af vægten i køreklar tilstand på den resterende ekstralastmulighed

Også uafhængig af den min. nyttelast bør du bemærke, at de uundgåelige produktionsbetingede vægtsvingninger i køreklar tilstand - både opad og nedad - påvirker den resterende ekstralastmulighed spejlvendt: Hvis du f. eks. bestiller vores eksempelkøretøj med en samlet vægt på 90 kg, er der på grundlag af standardværdien for vægten i køreklar tilstand en kalkulatorisk nyttelast på 160 kg. Den ekstralastmulighed, der faktisk står til rådighed, kan pga. tolerancen afvige fra denne værdi, og ligge højere eller lavere.

Er dit køretøjs vægt i køreklar tilstand f.eks. tilladt 2 % højere end angivet i salgsdokumenter, reduceres ekstralastmuligheden fra 160 til 125 kg:

2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt

- 1.785 kg faktisk målt vægt i køreklar tilstand
(i eksemplet 2 % højere end værdien på 1.750 kg)
- 90 kg bestilt specialudstyr for det konkrete køretøj
- = **125 kg faktisk ekstralastmulighed**

For at sikre, at den beregnede nyttelast faktisk er givet, bør du ved konfigurerings af dit køretøj derfor indberegne de mulige og tilladte tolerancer ved vægten i køreklar tilstand.

Vi anbefaler at veje den læssede campingvogn på en vægt inden hver rejse for at kontrollere at den teknisk tilladte samlede vægt overholdes. Desuden anbefaler vi at kontrollere den faktiske støttelast for det læssede køretøj. Denne må ikke være højere end trækkøretøjets maks støttelast. Desuden skal den teknisk tilladte samlede vægt af køretøjets kombination i læsset tilstand overholdes, d.v.s den maks. vægt af kombinationen af dit køretøj og din campingvogn.